



ORSIS-F17

La finalidad del fusil consiste en efectuar el tiro deportivo y de cacería. La estructura del fusil permite recambiar rápidamente en condiciones de campaña el calibre que se usa con ayuda de una llave de seis caras en función de la misión a cumplir. La ventaja del sistema de calibres múltiples consiste en la capacidad del tirador de usar los cartuchos de un calibre menor para practicar los entrenamientos mientras, si fuese necesario, emplear los cartuchos de mayor calibre para efectuar el tiro a grandes distancias y alcanzar los objetivos más grandes. El fusil se bloquea mediante tres tetones de acerojado simétricos. La fijación del cañón de desmontaje rápido representa en sí una unión tipo "bayoneta". La estructura del fusil es modular, las piezas del cuerpo están hechas en aleación de aluminio de alta resistencia, la culata y la caña son intercambiables con el fusil ORSIS T-5000M. El juego recambiable del calibre se compone del cañón, cabezal del cerrojo, así como de un kit de espaciadores especiales que se montan en un cuerpo único del cargador para distintos calibres.

Las pruebas preliminares del prototipo representado en la exposición han revelado la desviación cero del Punto de Impacto Medio (PIM) con relación al Punto de Puntería (PP), al recambiar el cañón, y la concentración de impactos materializada a una distancia de 100 m de no más de 0,5 MOA en el calibre máximo .338LM. En un futuro, el Cliente podrá solicitar los juegos recambiables adicionales para los calibres intermedios que él desee.

Características tácticas y técnicas principales del fusil de calibres múltiples:

Característica	Parámetro
Calibres básicos	.338/.300/.308
Longitud del cañón, pulgada (m)	26 (660)
Masa con cargador vacío sin mira óptica, no más de, kg	7,0
Dimensiones exteriores (sin mira óptica), mm:	
- longitud:	1305
- anchura:	86
- altura:	187
Concentración de impactos declarada a una distancia de 100 m, no más de, MOA:	0,5
Alcance de tiro	1500/800/900



(.338LM/.300WM/.308Win), m:	
Esfuerzo de presión en el gatillo, N (kgf):	6,4-14,7 (0,65-1,5)
Cargador, cartuchos:	10

Características básicas:





РОСОБОРОНЭКСПОРТ





РОСОБОРОНЭКСПОРТ



Russian Federation, ROSOBORONEXPORT,

27 Stromynka str., 107076, Moscow,

Public Relations and Media Service

Phone: +7 (495) 534 61 83;

Fax: +7 (495) 534 61 53

www.roe.ru

