



---

## Ми-26Т2

### Назначение и основные задачи

Тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2 предназначен для транспортировки самоходной (колесной и гусеничной) и несамоходной техники, крупногабаритных грузов, как в грузовой кабине, так и на внешней подвеске, а также перевозки личного состава и эвакуации больных и раненых.

Вертолет может применяться в различных вариантах: транспортном, десантном, топливозаправщика, противопожарном, санитарном.

Вертолет Ми-26Т2 представляет собой модернизацию вертолета Ми-26Т за счет оснащения более современным комплексом бортового оборудования.

### Бортовое оборудование

Бортовое оборудование вертолета обеспечивает безопасное управление полетом как по авиатрассам, так и во внетрассовом регулируемом и нерегулируемом воздушном пространстве, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

На вертолет установлены: система раннего предупреждения близости земли, метеорологический локатор, очки ночного видения, система спутниковой радионавигационной системы.

### Основные достоинства

- возможность применения в любых географических и климатических условиях, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях;
- многофункциональность;
- высокая точность висения, в том числе при проведении транспортных и противопожарных работ;
- возможность посадки на неподготовленные площадки ночью и в ограниченно сложных метеоусловиях;
- высокая оперативность погрузки – выгрузки десантников и грузов за счет наличия трех дверей по бортам вертолета и механизированной рампы;
- высокая точность выхода на площадку за счет оснащения спутниковой системой навигации;
- возможность одновременной заправки топливом на земле (в варианте топливозаправщика) как вертолетов (самолетов), так и бронетанковой (автомобильной) техники.

Основные характеристики:



- Максимальная взлетная масса, кг: 56000
- Максимальная полезная нагрузка, кг: 20000
- Максимальная скорость, км/ч: 295
- Крейсерская скорость, км/ч: 255
- Дальность полета, км:
  - при максимальной заправке (без доп. баков): 800
  - при максимальной заправке с 4-мя дополнительными баками: 905
- Потолок, м:
  - динамический: 4600
  - статический без влияния земли: 1520
- Диаметр несущего винта, м: 32
- Размеры вертолета, м:
  - длина (с несущим и рулевым винтами): 40,025
  - ширина (с учетом шасси): 5
  - высота (с рулевым винтом): 11,6
- Состав экипажа, чел: 2-3
- Количество военнослужащих, перевозимых в грузовой кабине, чел: 82
- Двигатели:
  - тип : Д-136
  - количество × максимальная мощность, л.с.: 2 × 11400





**РОСОБОРОНЭКСПОРТ**  
Акционерное общество

---

107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,  
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба

Тел.: +7 (495) 534 61 83;

Факс: +7 (495) 534 61 53

[www.roe.ru](http://www.roe.ru)

