



СРЗ

Малогобаритный автомат СРЗ предназначен для поражения живой силы в средствах индивидуальной защиты, а также небронированной техники на дальности до 200 м. Для стрельбы из автомата используется 9х39 мм специальные патроны СП-5 и СП-6. При стрельбе патроном СП-6 на дальности 100 м обеспечивается 100% пробивание бронежилетов, содержащих 2 титановые пластины толщиной 1,4 мм и 30 слоев кевлара с сохранением убойного действия пули за преградой. Специальные патроны с малым рикошетным действием пуль делают это оружие эффективным при действиях в ограниченных пространствах.

Питание патронами осуществляется из 10- и 20-зарядных магазинов, унифицированных с магазинами снайперской винтовки ВСС и автомата АС.

Складной металлический приклад убирается наверх на крышку ствольной коробки.

Основные характеристики:

- Калибр, мм: 9
- Тип патрона: СП-5, СП-6
- Прицельная дальность стрельбы, м: 200
- Начальная скорость пули, м/с: 295
- Темп стрельбы, выстр./мин. : 840
- Масса автомата без патронов (с магазином на 20 патронов), кг: 2,1
- Длина автомата, мм:
 - с откинутым прикладом: 640
 - со сложенным прикладом: 396
- Емкость магазина, патр.: 10; 20



РОСОБОРОНЭКСПОРТ
Акционерное общество



Российская Федерация,
107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба
Тел.: +7 (495) 534 61 83;
Факс: +7 (495) 534 61 53
www.roe.ru

