



Капустник-Б

Комплекс предназначен для автоматизированного управления огнем подразделений ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) любого калибра и типа как российского, так и зарубежного производства.

В состав АСУ «Капустник-Б» входят:

- унифицированный пункт управления огнем (ПУО) 1В153; базовое шасси «Урал-43203»;
- унифицированный командно-наблюдательный пункт (КНП) 1В152; базовое шасси БТР-80.

Комплекс обеспечивает:

- управление самоходным артиллерийским дивизионом в составе до 4-х батарей в дивизионе и до 8-ми орудий (боевых машин) в батарее при подготовке боевых действий, маневра и обеспечения;
- управление артиллерийскими подразделениями в ходе боя при их произвольном расположении на огневых позициях и выполнении противоогневого маневра;
- контроль наведения самоходных артиллерийских орудий при отработке ими установок для стрельбы;
- автоматизированную синхронную работу элементов комплекса при стрельбе управляемыми артиллерийскими снарядами (УАС);
- первоначальную настройку на заданную конфигурацию системы управления, состав артиллерийских подразделений и условия боевого применения;
- возможность создания автоматизированного разведывательно-огневого контура с комплексами (средствами) артиллерийской (воздушной) разведки для решения задач огневого поражения противника в масштабе времени, близком к реальному;
- возможность управления через одну инстанцию, как подчиненными подразделениями, так и при взаимодействии с вышестоящими органами управления.

Основные характеристики:

- Управление огнем и маневром:
 - дивизион: до 4 батарей
 - батарея: до 8 орудий (БМ)
- Боевой порядок на огневой позиции: рассредоточенный, до 1.5 км
- Готовность дивизиона (батареи) к открытию огня с марша, мин: не более 4



- Подготовка данных для выполнения неплановой огневой задачи (для дивизиона трехбатарейного состава по 6 орудий в батарее), сек: не более 40
- Дальность оптической разведки, м:
 - днем: до 10000
 - ночью: до 2500
- Дальность связи, км:
 - УКВ: до 60
 - КВ: до 350
- Срединная ошибка определения дирекционного угла продольной оси машины, ду: не более 2.5
- Срединная ошибка определения координат машины управления, м: не более 10-15
- Дальность лазерной подсветки цели, м: до 7000



АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 70 стран.

Российская Федерация,

107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба



РОСБОРОНЭКСПОРТ
Акционерное общество

Тел.: +7 (495) 534 61 83;

Факс: +7 (495) 534 61 53

www.roe.ru

